



CaviBlaster 1625-D

Motor diesel, 16 gpm e 2.500 psi

Especificações e opções

Esta unidade substitui o popular modelo diesel 1620, o aumento do fluxo gera um maior nível de cavitação, para uma limpeza mais rápida e eficiente

Acessórios incluídos:

- Mangueira de alimentação (15 pés), Mangueira de desvio (15 pés),
- Mangueira de alta pressão (50 pés), pistola balanceada de impulso zero, partida da bateria

Acessórios opcionais:

- Mangueira de pressão adicional disponível em seções de 50 pés ou 100 pés
- Máx. Comprimento da mangueira de pressão recomendado de até 300 pés (100 metros) no total



| Dimensões | |
|--------------------|------------------|
| Comp. com alça | 56 "/ 142 cm |
| Largura | 24 "/ 61 cm |
| Altura | 42 "/ 106 cm |
| Peso | 750 lbs / 340 kg |
| Contenção combust. | Sim |
| Olhais | Sim |

| Sistema de Bomba | |
|---------------------|-------------------------------|
| Bomba de pressão | Udor NX-C-55 / 200R |
| Mat / tipo da bomba | Latão / deslocamento positivo |
| Quociente de vazão | 16 gpm / 61 Lpm |
| Pressão do bico | 2.500 psi / 172 bar |
| Diâm. da mangueira | 3 / 4 " - 19 mm |
| Comprimento máximo | 300 pés / 100 m |

| Dimensões da Embalagem | |
|------------------------|--------------------------|
| Paleta 60x30x44 " | Peso bruto de 800 libras |

| Sistema de Energia | |
|--------------------|-------------------------------|
| Motor | Kubota V1105-E3B |
| Regulamento EPA | EUA Tier-4 / EU Estágio III-A |
| Tipo de motor | 4 Cilindros - 4 Ciclos |
| Refrigeração | Líqu com Ventilador |
| Combustão | IDI nat. aspirado |
| Escape | Silenciador de ciclone |
| Saída HP / kW | 32,8HP / 24,5kW |
| Transmissão | Caixa de engrenagens |
| Iniciando sistema | Elétrico |
| Deslig. Emergência | Sim |

| Sistema de Alimentação | |
|------------------------|--------------------------------|
| Bomba de alimentação | Johnson L2200 |
| Material da Bomba | Termoplástico, eixo SS, esgoto |
| Taxa de fluxo | 30gpm / 115Lpm |
| Volts | 12V / 7,5 Amp elétrico |

| Opções de Ferramentas | |
|---------------------------------|--|
| Pistola balanceada Zero-Thrust | |
| Pistolas duplas não balanceadas | |
| CaviDome Único | |
| ROV Lance | |

* Preços e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio